



Технические данные

Материал	
основа	специальный флис из полипропилена
клей	водостойкий клей SOLID
разделительный слой	силиконизированная бумага

Свойства	Норма	Значение
цвет		темно-синий
стойкость к прямому воздействию атмосферных явлений		6 месяцев
требования к склеиванию / при старении	DIN 4108-11	пройден
можно штукатурить		да
температура монтажа		от -10 °C
эксплуатационная температура		длительное воздействие от -40 °C до +90 °C
условия хранения		в сухом и прохладном месте

Область применения

Изнутри: воздухопроницаемое склеивание пароизоляционных мембран, а также воздухопроницаемых древесных конструктивных плит.

Снаружи: стойкое к воздействию дождя и ветра склеивание ветровлагозащитных мембран для кровли и фасада (например, pro clima SOLITEX) и подкровельных плит. Воздухопроницаемое склеивание пароизоляционных мембран, используемых для изоляции по стропилам и при реконструкции.

Прочие виды склеивания снаружи и изнутри помещения: склеивание ленты вперехлест, соединение с прилегающими гладкими, неминеральными основаниями (например, для изоляции мест вывода труб, мансардных окон).

Деление на разделительной полосе

Ширина Деление (прибл.)

100 мм 50 | 50 мм
 150 мм 75 | 75 мм
 300 мм 150 | 150 мм

Форма поставки

артикул	GTIN	длина	ширина	вес	упаковка	палета
11250	4026639016683	30 м	75 мм	0,95 кг	4	384
11251	4026639016690	30 м	150 мм	1,9 кг	2	192
13491	4026639134912	30 м	200 мм	2,9 кг	1	144
15076	4026639150769	30 м	100 мм	1,2 кг	2	288
1AR02070	4026639220707	30 м	60 мм	0,7 кг	20	480
1AR03059	4026639230591	30 м	300 мм	4,5 кг	4	96

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstrasse 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 eMail: info@proclima.de



Преимущества

- ✓ Клеит надежно внутри и снаружи помещения даже при наличии влаги: в состав ленты входит водостойкий клей SOLID
- ✓ Долговечная: 100 лет клеящей силы — протестировано и подтверждено независимой экспертизой
- ✓ В течение 6 месяцев может находиться под открытым воздействием атмосферных осадков
- ✓ Поверх ленты можно наносить штукатурку
- ✓ Простота в работе: флисовая основа ленты рвется руками
- ✓ Победитель теста Штифтунг Варентест (нем. Stiftung Warentest) 4/2012
- ✓ Воздухонепроницаемое склеивание согласно нормам DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-2
- ✓ Обладает лучшими результатами по итогам теста на отсутствие вредных веществ. Испытания проведены по схеме ISO 16000

Требования к основанию

Перед приклеиванием ленты поверхность необходимо очистить. Запрещается приклеивать клейкую ленту на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или силиконов). Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной.

Долговечное склеивание достигается при использовании клейкой ленты со всеми пароизоляционными и воздухонепроницаемыми мембранами pro clima, а также пароизоляционными (например из полиэтилена, полиамида, полипропилена, алюминия) и ветровлагозащитными мембранами (например из ПП, ПЭТ) для кровли и фасада других производителей.

Можно использовать в местах соединения со строганой или лакированной древесиной, твердыми пластмассами и нержавеющей металлами (например трубами, окнами, и т.д.), пенополимерными утеплителями под штукатурку, твердыми конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой, МДФ). При склеивании древесноволокнистых подкровельных плит или при приклеивании клейкой ленты на гладкие, минеральные основания обработка поверхности грунтовкой TESCON PRIMER RP обязательна. Не допускается использование поверх осыпающихся бетонных и штукатурных оснований.

Наилучший результат для обеспечения надежности конструкции достигается при использовании клейкой ленты на высококачественных поверхностях. Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания. При недостаточной прочности основания поверхность рекомендуется обработать грунтовкой TESCON PRIMER RP.

Общие требования

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. После проклеивания соединений мембран клейкой лентой всю нагрузку от изоляционных материалов должны нести конструкционные рейки. Защитить места склеивания обрешеткой.

При приклеивании клейкую ленту хорошо прижать и разгладить. Соединение пароизоляционных, ветровлагозащитных мембран для кровли и фасада может быть непроницаемым для воздуха, ветра и дождя только при условии, что полотно мембран уложено без складок.

При повышенной влажности в помещении необходимо обеспечить регулярное проветривание, либо воспользоваться строительным сушильным аппаратом. При работе со штукатуркой соблюдать рекомендации производителя по нанесению поверх невпитывающего основания, возможно необходим дополнительный адгезионный слой.



Tested for hazardous substances according to



Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

